

ŠPERPLOČA BREZA BB/BB 13-SLOJNA OBIČNA

Art. br.	Debljina	Dužina	Širina
00809/0004	18 mm	1.525 mm	1.525 mm

Šperploča je drveni materijal napravljen od tankih, unakrsno lepljenih furnira. Furniri se postavljaju unakrsno jedan na drugi, tj. H. pravci zrna dva sloja jedan na drugom formiraju ugao od 90° da bi se povećala čvrstoća šperploče.

Ploče od šperploče sastoje se od najmanje tri furnira debljine od 1,4 do 3,2 mm.

SADRŽAJ VLAGE:

U fabrici, sadržaj vlage šperploče kada se otprema iz fabrike je obično između 7 i 12%. Promene vlažnosti mogu uticati na dimenzije šperploče.

TEMPERATURA:


Promene temperature (+100°C do -160°C) ne utiču na dimenzije šperploče.

SPOLJNA UPOTREBA:

Za spoljašnju upotrebu, šperploča zahteva odgovarajuću površinsku obradu; ivice moraju biti zaštićene od prodiranja vlage.

ČVRSTOĆA:

Osobine čvrstoće šperploče zavise od vrste drveta, debljine furnira, debljine šperploče i pravca zrna. Kvalitet površinskog furnira ne utiče na svojstva čvrstoće.



SVOJSTVA

SPECIFIKACIJA

Debljina	18 mm
Širina	1.525 mm
Dužina	1.525 mm
Težina	28,47 kg

više informacija <https://www.jaf.rs/shop/plocasti-materijali/sperploca/sperploca-breza/sperploca-breza-bbbb-13-slojna-obicna-p120016>

Skeniraj QR-kod i idi direktno na stranicu Proizvodi u našem Online-Shop-u.



Šperploča

Vrsta drveta	Breza
Površina	Brušeno / brušeno
Kvalitet	BB/BB
Klasa lepljenja	EN 314-2/KL1

više informacija <https://www.jaf.rs/shop/plocasti-materijali/sperploca/sperploca-breza/sperploca-breza-bbbb-13-slojna-obicna-p120016>

Skeniraj QR-kod i idi direktno na stranicu Proizvodi
u našem Online-Shop-u.

